



**Caractéristiques Philips Downlight LED Coreline DN142B Aluminium Blanc 11W 1200lm 60D - 830 Blanc Chaud | Diamètre 155mm - IP54 - UGR<19**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Réf.                         | 248701                          |
| EAN                          | 8720169503021                   |
| Code Fabricant               | 8720169503021                   |
| Marque                       | Philips                         |
| Nom du fabricant             | DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54 |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                           |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                           |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x18                           |
| Puissance (W)                     | 11W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Options de couleur          | Couleur unique                        |
| Angle de Diffusion (degrés) | 60                                    |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 1200lm                                |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 109                                   |
| Facteur de puissance        | >0.95                                 |
| UGR                         | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique          | PC (Polycarbonate)                    |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED                  |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| EOC8                            | 50302100                                             |
| Montage                         | Encastré                                             |
| Place nécessaire (mm)           | 155                                                  |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP54 – Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK03 - 0.35 Joule                                    |
| Température de Fonctionnement   | De -20 à + 40                                        |
| Matériaux                       | Aluminium                                            |
| Couleur du Luminaire            | Blanc                                                |
| Connexion du Luminaire          | PI [Connecteur push-in 6 pôles]                      |
| Gamme                           | DN142B                                               |

## Dimensions

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Hauteur (mm)    | 82               |
| Diamètre (mm)   | 162              |
| Type de capteur | Pas de détecteur |

## Pourquoi choisir LampesDirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**

## Informations du capteur



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

